

## LED Hochtemperatur-Linienleuchte Line-HT

Die robuste Linienleuchte in Schutzart IP65 mit diffuser Lichtabstrahlung für dauerhafte Umgebungstemperaturen bis zu 80°C geeignet (kurzfristig bis 100°C)  
**Mit externem Netzteil IP65 und 10m Anschlussleitung (Stecker- Kupplung-Verbindung)**



Befestigung  
starr



Befestigung  
verstellbar

### Vorabinformation - Weitere Details auf Anfrage

#### technische Daten HT-Leuchten Line-HT

Angaben	Line-HT-100	Line-HT-50
Systemleistung elektrisch	30W	15W
Systemeffizienz	ca. 120lm/W	ca. 120lm/W
Effizienzklasse	A+	A+
Netzanschluss	220 - 240VAC	220 - 240VAC
Schutzart	IP65	IP65
zulässige Umgebungstemperatur *	-35°C bis + 80°C kurzfristig ( 15 min) bis 100°C	-35°C bis + 80°C kurzfristig ( 15min) bis 100°C
Abmessungen L x B x H	ca. 1030 x 60 x 65 mm	ca. 520 x 60 x 65 mm
technische Prüfungen (in Vorbereitung)	ENEC/TÜV	ENEC/TÜV

\* = Leuchte hat ein externes Netzteil, das außerhalb des Hochtemperaturbereichs installiert werden muss.

IP65

CE

hohe Qualität | maximale Sicherheit | lange Lebensdauer

CitaTec GmbH

Bauerschaftsstraße 241 a  
48432 Rheine

Tel: 05971 94 887-0  
Fax: 05971 94 887-10

www.lednox.de  
www.cita-tec.de