

LED-Linienleuchten -HT-Line

Die robuste Linienleuchte in Schutzart IP65 mit diffuser Lichtabstrahlung und optional 3-fach verstellbarem Reflektor – für Umgebungstemperaturen bis 60°C geeignet
Ideal für Prüftische usw.



Diffusor für gleichmäßige Lichtverteilung



H = 65mm

B = 60mm

Profilsansicht



Aufsteckreflektoren 3-fach verstellbar (optional)



Befestigung
starr



Befestigung
verstellbar

Vorabinformation - Weitere Details auf Anfrage

technische Daten HT-Leuchten HT-Line

Angaben	HT-Line-100	HT-Line-120
Systemleistung elektrisch (fest einstellbar)	39 - 60W	39 - 60W
Systemeffizienz	ca. 120lm/W	ca. 120lm/W
Effizienzklasse	A+	A+
Netzanschluss	220 - 240VAC	220 - 240VAC
Schutzart	IP65	IP65
zulässige Umgebungstemperatur	-35°C bis +60°C	-35°C bis +60°C
Abmessungen L x B x H	1030 x 60 x 65 mm	1220 x 60 x 65 mm
Schnittstelle für Regelung optional	DALI oder 1-10V	DALI oder 1-10V
Serienzubehör	2 Steckreflektoren (bei Bedarf im Lieferumfang)	2 Steckreflektoren (bei Bedarf im Lieferumfang)
technische Prüfungen (in Vorbereitung)	ENEC/TÜV	ENEC/TÜV

IP65
CE

hohe Qualität | maximale Sicherheit | lange Lebensdauer

CitaTec GmbH

Bauerschaftsstraße 241 a
48432 Rheine

Tel: 05971 94 887-0
Fax: 05971 94 887-10

www.lednox.de
www.cita-tec.de