

LED Rundleuchte RS30

Rundleuchte, arretierbar, setzt Objekte in Szene als Maschinen- oder Gartenstrahler



Ihre Vorteile

- extrem robuster Rundstrahler
- leichte Montage
- wartungsfrei
- längere LED-Lebensdauer durch stromreduzierte LED-Ansteuerung
- Blendungsbegrenzung

Gehäuse

- Trafogehäuse silber eloxiert
- Edelstahlbügel, arretierbar mit Stellschraube
- Leuchtkörper aus Aluminium-Druckguss
- stabile Polycarbon-Abdeckung mit Silikondichtung
- Kondenswasservermeidung durch Hightech Membrane, wasserdicht, atmungsaktiv

LED/Linse

- 12 Osram LED's, beste Selektion
- Lichtfarben: warmweiß 3000 K, neutralweiß 4000 K, kaltweiß 6000 K
- CRI > 80
- Abstrahlwinkel wahlweise 10°, 15°, 25°, 40°, 60°, 80°
- Linsentechnologie mit bis zu 25% mehr Lichtausbeute als Reflektoren

Technische Daten

- Eingangsspannung 230 V AC/0,125 A
- Leuchtenlichtstrom 2750 lm
- Systemleistung 29 W
- Lichtausbeute 95 lm/W
- TA -35 - 60 °C
- Schutzart IP 66
- Energieeffizienzklasse A+
- LM80 test report
- Anschlusskabel
- Maße ca. LxBxH 290 x 160 x300 mm mit Bügel H 250 mm
- Gewicht ca. 2 kg

Vorschaltgeräte

- hochwertiger, langlebiger, elektronischer Trafo mit TÜV- und ENEC-Prüfzeichen

Zusatzoptionen auf Anfrage

- Lichtfarbe rot, grün, blau, amber



hohe Qualität | maximale Sicherheit | lange Lebensdauer